

Biobased REPHALT®



SCAN ME

KOUD REPARATIEASFALT



VOORDELEN

- ✓ Bindmiddel bestaat uit plantaardige grondstoffen
- ✓ 100% oplosmiddelvrij
- ✓ Blijvende reparatie van wegen
- ✓ Na aanleg direct berijdbaar
- ✓ Hardt uit met water
- ✓ Kant en klaar verwerkbaar zonder gebruik van een gasbrander
- ✓ Verwerkbaar onder vrijwel alle weersomstandigheden
- ✓ Verpakt in ovale 20kg emmers van 100% gerecycled plastic

TOEPASSINGEN

- Professionele blijvende reparatie aan wegen van alle soorten verkeersbelasting (gaten, verzakkingen, sleuven en freesvakken)
- Egalisatie van hoogteverschillen
- Repareren van openstaande scheuren mogelijk met Rephalt 0/2mm steenslag

**Gratis praktijkdemonstratie
op aanvraag**



Onze productinstructies zijn algemene richtlijnen, gebaseerd op gemiddelde waarden, en gelden niet voor toepassingen onder bijzondere omstandigheden of belasting. De geschiktheid voor het beoogde doel en de lokale omstandigheden moet vooraf door de gebruiker worden gecontroleerd. De verwerkingsinstructies op het etiket dienen te worden opgevolgd. Goedkeuringen van medewerkers worden alleen schriftelijk erkend. Wij leveren en zijn uitsluitend aansprakelijk op basis van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. Verdere informatie kunt u vinden in onze veiligheidsinformatiebladen. Wijzigingen en vergissingen voorbehouden. Afbeeldingen en kleuren zijn vrijblijvend.

Biobased REPHALT®

KOUD REPARATIEASFALT

REPHALT® is een koud verwerkbaar en reactief uithardend reparatieasfalt product zonder oplosmiddelen – voor blijvende reparatiewerkzaamheden voor asfalt- en betonwegen



De te repareren schade vrijmaken van stof en losse delen d.m.v. een bezem, bij voorkeur gebruik maken van een bladblazer



Voor optimale hechting wordt gebruik van onze Reaktiv primer spuitbus aanbevolen.



De Rephalt gelijkmatig aanbrengen met ca.15% overhoogte.



Water toevoegen d.m.v. een gieter. Voor een snellere uitharding kan de Rephalt eerst worden omgeschept met water of 1 liter water kan toegevoegd worden aan 1 emmer Rephal. Deze dient even te laten staan voorafgaande verwerken.



Rephalt goed verdichten met een handstamper, bij voorkeur een trilplaat gebruiken. Vóór het verdichten, de Rephalt licht afstrooien met zand om plakken aan autobanden en trilplaat/handstamper tegen te gaan. Het verkeer altijd direct weer vrijgeven.

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon en vrij zijn van losse delen.

Verbruik

Bij een gemiddelde inbouwdikte van 1 cm heeft men voor 1 m² 25 kg REPHALT® nodig

Productgegevens

Product	Verpakking	Per pallet
REPHALT® 0/2	20 kg	40 emmers
REPHALT® 0/4	20 kg	40 emmers
REPHALT® 0/8 OPA ZOAB	20 kg	40 emmers
REPHALT® 0/2	14 kg	72 zakken
REPHALT® 0/4	14 kg	72 zakken

De verdichting is bepalend voor de duurzaamheid van de reparatie, voor een optimaal resultaat wordt een laaggewijze opbouw aanbevolen

Alle gebruikte gereedschappen kunnen worden gereinigd met onze Vialit bitumenreiniger.

REPHALT® is verkrijgbaar in de korrelgroottes: 0/2, 0/4. Voor ZOAB wegen is onze Rephalt 0/8 OPA beschikbaar. Deze is gevalideerd door Rijkswaterstaat

www.vialitbenelux.eu



Vialit Benelux B.V.
7575 EJ Oldenzaal, Zutphenstraat 85
T +31 (0)541 2172 00
www.vialitbenelux.eu
info@vialitbenelux.eu

